

AN235200PR

ASSORBITORE DI ENERGIA DIELETTRICO A CINGHIA ESTENSIBILE 2 M + 1 AM010D + 1 AM022D

Rif. AN235200PR_

Caratteristiche prodotto

Anticaduta assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica. Terminali capocorda a treccia. 1 moschettone AM010D e 1 gancio AM022D. Materiale isolante a 30kV.

Cinghie: Poliestere.

Assorbitore: Poliestere.

Moschettone : Plastica.

COLORE

Nero-Rosso

TAGLIA

da 1,40 a 2 m

Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Agricoltura / Giardinaggio

Industria pesante

Industria petrolifera / Gas

Edilizia

Industria leggera

Industria mineraria

Artigianato / Bricolage

Servizi / Logistica

Energia eolica

Spostamento verticale su impianto permanente
inclinato (meno di 3 m)

Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo

Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale
verticale

Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)

Piccolo spostamento verticale o su piano
inclinato (meno di 3 m)

Grande spostamento orizzontale su piano

Spostamento su linea di vita

I PLUS del prodotto – Benefici utente

DIELETTRICO

Isolamento fino a 30KV

AM010D

x 1

AM022D

x 1

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN355 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Assorbitore di energia

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
AN235200PR	3295249202309	Nero-Rosso	da 1,40 a 2 m	5	-