

PUMA HAR25

IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA PER LAVORI SU CORDA - 5 PUNTI D'ANCORAGGIO

Rif. HAR25_

Caratteristiche prodotto

Imbracatura per lavori su corda. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale-sternale). Cintura di mantenimento con schienale e cosciali termoformati. 2 punti di ancoraggio per posizionamento o trattenuta (laterale). 1 punto di sospensione (ventrale). 6 fibbie di regolazione. 2 porta cordini.

Cinghie: poliestere.

Parti in plastica: polietilene / polipropilene.

Fibbie metalliche: acciaio stampato e zincato.

Cintura: schiuma XPE.

COLORE

Nero-Arancio

TAGLIA

S/M/L, XL/XXL

Utilizzi prodotto - Rischi

Caduta

Edilizia

Artigianato / Bricolage

Industria pesante

Industria leggera

Servizi / Logistica

Industria mineraria

Energia eolica

Spostamento verticale su impianto permanente inclinato	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda	Grande spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)	Piccolo spostamento orizzontale su piano orizzontale
Grande spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)	Grande spostamento orizzontale su piano verticale	Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo	Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Posizionamento al posto di lavoro	Spostamento su linea di vita	Trattenuta	

I PLUS del prodotto – Benefici utente

2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

Ancoraggio di moschettoni, cordini e utensili

Testato a 150 kg

Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro

2 porta cordini

Ergonomico, limita lo spazio necessario per il cordino quando non è in uso

Belt, backrest and shorts with thermocompressed padding and 3D structure mesh

Breathability and comfort

Intuitive and quick installation for this harness dedicated to all types of application.

Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN361 : 2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Imbracatura
150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN358 : 2018 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto - Cinture e cordini per il posizionamento sul lavoro o la trattenuta.

150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

EN813 : 2008 Attrezzatura di protezione personale per la prevenzione delle cadute dall'alto - C cinture cosciali.



150kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Metodi di prova

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
HAR25GT	3295249254797	Nero-Arancio	S/M/L	5	-
HAR25XX	3295249254803	Nero-Arancio	XL/XXL	5	-