

## SUPER QUARTZ



ELMETTO DA CANTIERE CON PULSANTE

Rif. SUPERQUARTZ



### Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere in ABS-PC. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura con bottone: taglia regolabile da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC.

ABS-PC

#### COLORE

Bianco

#### TAGLIA

Regolabile

### Utilizzi prodotto - Rischi



Calore



Elettrico



Urti



Edilizia



Industria pesante



Industria leggera



Industria petrolifera / Gas

## I PLUS del prodotto – Benefici utente



Chiusura con bottone

Facile regolazione con una sola pressione



Test all'impatto e alla penetrazione a temperature estreme +150°C / -30°C

Speciale per l'industria siderurgica

Guscio ABS-PC

Resiste alle temperature estreme +150°C / -30°C

## Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-30°C +150°C: Uso: Altissima temperatura - -30 ° C / + 150 ° C



440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

## Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
QUARSBC	3295249175078	Bianco	Regolabile	40	-